

ACT260 W



GRUNDLEGENDE INFORMATIONEN

Artikelnummer	P2LMKPE2210 (W)
Sicherheitskategorie	Aluminium
Sicherheitsstandard	EN ISO 20345:2022 + A1 2024 S3S CI FO LG SC SR
DGUV	Nein
Model	Knöchelhoher Schnitt

GRÖßEBEREICH

Breitengröße	FR	UK
W	35-48	2-13

BESCHREIBUNG

Der Chelsea Boot lässt sich dank seiner elastischen Seiten leicht anziehen und bietet Schutz durch eine aluminium Zehenschutzkappe und einen nichtmetallischen FlexGuard® Perforationsfester Einsatz. Die Walkline® 3.0-Technologie und Stützsysteeme sorgen für Komfort und machen ihn perfekt für Arbeit und Freizeit.

EMPFOHLEN FÜR

Bauwesen
Leichtindustrie
Logistik

MATERIALEIGENSCHAFTEN

Zehenschutzkappe	Aluminium
Perforationsfester Einsatz	FlexGuard® nichtmetallischer Einsatz
Obermaterial	Geöltes Pull Up Leder
Zwischensohle	Biobasiertem PU
Laufsohle	Biobasiertem PU
Einlegesohle	Premium Fit 82% GRS recyceltes POLIYOU®
Innensohle	FlexGuard® nichtmetallischer Einsatz
Innenfutter	Polyester mit Geruchsbekämpfung (Odor Control)
Verschluss	Slipper
Schaft	Schaft mit doppelter Dichte

SICHERHEITSMERKMALE

A	- Antistatisch
CI	- Isolierung gegen Kälte
E	- Energieaufnahme im Sitzbereich
FO	- Kraftstoff- und Ölresistente Laufsohle
LG	- Laufsohle mit Leitergriff
PS	- Nichtmetallischer Einsatz, widerstandsfähig gegen Nägel bis zu einem Durchmesser von 3,0 mm
SC	- PU Schutzkappe
SR	- Rutschfestigkeit (2022 Standard)
WPA	- Wasserabweisendes und saugfestes Obermaterial

MERKMALE UND TECHNOLOGIEN

Doppelte Dichte sohle
Bata Cool Comfort® + Innenfutter und Odor Control

ZERTIFIZIERT MIT EINLEGESOHLN

Keine

ZERTIFIZIERUNG



PARTNER

POLIYOU®
POWERED BY KUN HUANG

VERPACKUNG

35-48

Bruttogewicht (g)	1.6
Nettogewicht (g)	1.4
Einheitsverpackung LxHxB (mm)	358x259x126
Einheiten pro Umverpackung	5
Umverpackung LxHxB (mm)	655x278x372
Einheiten (ca.) pro Behälter 20 Fuß	2300-2500
Einheiten (ca.) pro Behälter 40 Fuß	5200-5400
Einheiten (ca.) pro Behälter 40 HQ	6000-6300