

OVERLAND ULTRA BLACK



GRUNDLEGENDE INFORMATIONEN

Artikelnummer	706-67089
Sicherheits- kategorie	S3S
Sicherheits- standard	EN ISO 20345:2022+A1:2024 S3S HI CI LG HRO SR FO
DGUV	Nein
Model	Hoher Schnitt
Herkunftsland	China

GRÖßEBEREICH

Breitengröße	FR	UK
XW	36-49	3-14

BESCHREIBUNG

Hochgeschnittener Sicherheitsschuh mit seitlichem Reißverschluss, Obermaterial aus schwarzem Nubukleder und einer von Michelin entwickelten Gummi-Laufsohle.

EMPFOHLEN FÜR

Bauwesen
Schwerindustrie

MATERIALEIGENSCHAFTEN

Zehenschutzkappe	Verbundwerkstoff
Perforationsfester Einsatz	FlexGuard® nichtmetallischer Einsatz
Obermaterial	Nubuk leder
Zwischensohle	PU
Laufsohle	Michelin, gummi
Einlegesohle	PU suedtec, vorgeformtes PU-Fußbett mit Memory-Schaum-Schicht
Innensohle	FlexGuard® nichtmetallischer Einsatz
Innenfutter	Polyester
Verschluss	Schnürsenkel und Reißverschluss
Schutzkappe	TPU
Schaft	Keine

SICHERHEITSMERKMALE

A	- Antistatisch
CI	- Isolierung gegen Kälte
E	- Energieaufnahme im Sitzbereich
FO	- Kraftstoff- und Ölresistente Laufsohle
HI	- Isolierung gegen Hitze
HR0	- Hitzebeständige Laufsohle
LG	- Laufsohle mit Leitergriff
PS	- Nichtmetallischer Einsatz, widerstands fähig gegen Nägel bis zu einem Durchmesser von 3,0 mm
SC	- Schutzkappe
SR	- Rutschfestigkeit
WPA	- Wasserabweisendes und saugfestes Obermaterial

MERKMALE UND TECHNOLOGIEN

Balgzunge
Fersenhaltung
Doppelte Dichte Sohle
Bata Cool Comfort® Innenfutter
Metallfrei

ZERTIFIZIERT MIT EINLEGESOHLN

Keine

ZERTIFIZIERUNG



PARTNER



VERPACKUNG

	36-39	40-43	44-49
Bruttogewicht (Paar) (kg)	2.12		
Nettogewicht (Paar) (kg)	1.82		
Einheitsverpackung L×B×H (mm)	310×290×120	330×310×125	380×335×135
Einheiten pro Umverpackung	5	5	5
Umverpackung L×B×H (mm)	620×310×330	645×330×350	695×355×400
Einheiten (ca.) pro Behälter 20 Fuß	2000-2300		
Einheiten (ca.) pro Behälter 40 Fuß	4800-5200		
Einheiten (ca.) pro Behälter 40 HQ	5800-6200		