BATA INDUSTRIALS

HELIX

OVERLAND ULTRA SAND

GRUNDLEGENDE INFORMATIONEN

Artikelnummer	706-37090
Sicherheits-kategorie	S3S
Sicherheits-standard	EN ISO 20345:2022+A1:2024 S3S HI CI LG HRO SR FO
DGUV	Nein
Model	Hoher Schnitt
Herkunftsland	China

GRÖßEBEREICH

Breitengröße	FR	UK
XW	36–49	3–14

BESCHREIBUNG

Hochgeschnittener Sicherheitsschuh mit seitlichem Reißverschluss, Obermaterial aus sandfarbenem Nubukleder und einer von Michelin entwickelten Gummi-Laufsohle.

EMPFOHLEN FÜR

Bauwesen
Schwerindustrie

Work safe. Live great.

MATERIALEIGENSCHAFTEN

Zehenschutzkappe	Verbundwerkstoff
Perforationsfester Einsatz	FlexGuard® nichtmetallischer Einsatz
Obermaterial	Nubuk leder
Zwischensohle	PU
Laufsohle	Michelin, gummi
Einlegesohle	PU suedtec, vorgeformtes PU-Fußbett mit Memory-Schaum-Schicht
Innensohle	FlexGuard® nichtmetallischer Einsatz
Innenfutter	Polyester
Verschluss	Schnürsenkel und Reißverschluss
Schutzkappe	TPU
Schaft	Keine

SICHERHEITSMERKMALE

A – Antistatisch
CI – Isolierung gegen Kälte
E – Energieaufnahme im Sitzbereich
FO – Kraftstoff- und Ölresistente Laufsohle
HI – Isolierung gegen Hitze
HRO – Hitzebeständige Laufsohle
LG – Laufsohle mit Leitergriff
PS – Nichtmetallischer Einsatz, wider standsfähig gegen Nägel bis zu einem Durchmesser von 3,0 mm
SR – Rutschfestigkeit
WPA – Wasserabweisendes und saugfestes Obermaterial

MERKMALE UND TECHNOLOGIEN

Balgzunge
Fersenhaltung
Doppelte Dichte Sohle
Bata Cool Comfort® Innenfutter
Metallfrei

ZERTIFIZIERT MIT EINLEGESOHLEN

Keine

ZERTIFIZIERUNG

PARTNER

VERPACKUNG

	36–39	40–43	44–49
Bruttogewicht (Paar) (kg)		2.10	
Nettogewicht (Paar) (kg)		1.80	
Einheitsverpackung L×B×H (mm)	310×290×120	330×310×125	380×335×135
Einheiten pro Umverpackung	5	5	5
Umverpackung L×B×H (mm)	620×310×330	645×330×350	695×355×400
Einheiten (ca.) pro Behälter 20 Fuß		2000–2300	
Einheiten (ca.) pro Behälter 40 Fuß		4800–5200	
Einheiten (ca.) pro Behälter 40 HQ		5800–6200	