

RANGER BOA ULTRA BLACK



GRUNDLEGENDE INFORMATIONEN

Artikelnummer	706-67088
Sicherheits- kategorie	S3S
Sicherheits- standard	EN ISO 20345:2022+A1:2024 S3S HI CI LG HRO SR FO
DGUV	Nein
Model	Hoher Schnitt
Herkunftsland	China

BESCHREIBUNG

Hochgeschnittener Sicherheitsschuh mit BOA®-Fit-System für schnelle, präzise Anpassung und sicheren Sitz. Erhältlich in schwarzem Vollnarbenleder mit einer Michelin-Gummilaufsohle für zuverlässigen Halt und ganztägigen Komfort.

GRÖßEBEREICH

Breitengröße	FR	UK
XW	36-49	3-14

EMPFOHLEN FÜR

Bauwesen
Schwerindustrie

MATERIALEIGENSCHAFTEN

Zehenschutzkappe	Verbundwerkstoff
Perforationsfester Einsatz	FlexGuard® nichtmetallischer Einsatz
Obermaterial	Vollnarbenleder
Zwischensohle	PU
Laufsohle	Michelin, gummi
Einlegesohle	PU suedtec, vorgeformtes PU-Fußbett mit Memory-Schaum-Schicht
Innensohle	FlexGuard® nichtmetallischer Einsatz
Innenfutter	Polyester
Verschluss	BOA® Fit System
Schutzkappe	TPU
Schaft	Keine

SICHERHEITSMERKMALE

A	- Antistatisch
CI	- Isolierung gegen Kälte
E	- Energieaufnahme im Sitzbereich
FO	- Kraftstoff- und Ölresistente Laufsohle
HI	- Isolierung gegen Hitze
HRO	- Hitzebeständige Laufsohle
LG	- Laufsohle mit Leitergriff
PS	- Nichtmetallischer Einsatz, widerstandsfähig gegen Nägel bis zu einem Durchmesser von 3,0 mm
SC	- Schutzkappe
SR	- Rutschfestigkeit
WPA	- Wasserabweisendes und saugfestes Obermaterial

MERKMALE UND TECHNOLOGIEN

Balgzunge
Fersenhaltung
Doppelte Dichte Sohle
Bata Cool Comfort® Innenfutter
Erkennungsporthfreundlich

ZERTIFIZIERT MIT EINLEGESOHLN

Keine

ZERTIFIZIERUNG



PARTNER



SOLES
BY



VERPACKUNG

	36-39	40-43	44-49
Bruttogewicht (Paar) (kg)	2.15		
Nettogewicht (Paar) (kg)	1.85		
Einheitsverpackung L×B×H (mm)	310×290×120	330×310×125	380×335×135
Einheiten pro Umverpackung	5	5	5
Umverpackung L×B×H (mm)	620×310×330	645×330×350	695×350×400
Einheiten (ca.) pro Behälter 20 Fuß	2000-2300		
Einheiten (ca.) pro Behälter 40 Fuß	4800-5200		
Einheiten (ca.) pro Behälter 40 HQ	5800-6200		